

Keine Chance für Reifenpannen.

Ersatzteile für das ContiMobilityKit:
das Reifendichtmittel.

- › Ersatzteil in Erstausrüstungs-Qualität
„Engineered in Germany“
- › Dichtmittel-Haltbarkeit von bis zu 5 Jahren
- › Kein Ein- und Ausschrauben des
Ventileinsatzes notwendig



Erweiterte Mobilität im Fall einer Reifenpanne.

Das Reifendichtmittel wird mit dem Continental Kompressor direkt in den Reifen gepumpt und ermöglicht eine Weiterfahrt zur nächsten Werkstatt oder zu einem Reifenservice (max. 200 km bei max. 80 km/h). Es dichtet Durchstiche an Pkw-Reifen ab, die durch Nägel oder ähnliche Objekte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm verursacht wurden.

Produktumfang:

› Druckresistente Flasche mit 450 ml Reifendichtmittel

Technische Spezifikationen Reifendichtmittel:

| Menge Dichtmittel | Haltbarkeit | Dimensionen |
|-------------------|----------------------|------------------|
| 450 ml | 5 Jahre | Ø 87 mm x 125 mm |
| Gewicht | Anwendungstemperatur | |
| 585 g | -30° C bis +60° C | |

Anwendung für Pkw-Reifen:

Das Produkt ist für alle unten aufgeführten Reifendimensionen mit einem Reifendruck bis zu 300 kPa (3 bar, 43 psi) geeignet. Die 450-ml-Ersatzflaschen sind geeignet als Ersatz für OE-Flaschen des ContiMobilityKits mit 300 ml, 450 ml und 560 ml Inhalt (560-ml-OE-Flasche abhängig von unten aufgeführten Reifendimensionen).

| Reifenbreite in mm | Reifenquerschnitt | | | | | | | | | | | | Felgenreiße in Zoll |
|--------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| 130 195 | 25 - 80 | | | | | | | | | | | | R 10 R 14 |
| 135/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | R 15 |
| 145/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 155/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 165/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 175/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 185/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 195/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 205/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | | |
| 215/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | | |
| 225/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | | | |
| 235/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | |
| 245/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | | | | | |
| 155/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 165/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 175/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 185/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 195/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 205/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | | |
| 215/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | | | |
| 225/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | |
| 235/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | | | | | |
| 245/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | | | | |
| 185/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | | |
| 195/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | | | |
| 205/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | | | |
| 215/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | | | |
| 225/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | |
| 235/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | | | | | |
| 245/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | | | | |
| 255/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 265/ | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | | | | | |
| 275/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 285/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |

| Reifenbreite in mm | Reifenquerschnitt | | | | | | | | | | | | Felgenreiße in Zoll |
|--------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|---------------------|
| 205/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | R 18 |
| 215/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | |
| 225/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | |
| 235/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | | | | |
| 245/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 255/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 265/ | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | | | | | |
| 275/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 285/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 295/ | 25 | 30 | | | | | | | | | | | |
| 215/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | | | | | |
| 225/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | | | | | | |
| 235/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | | | | |
| 245/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 255/ | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | | | | | |
| 265/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 275/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 225/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 235/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 245/ | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | | | | | |
| 255/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 265/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 275/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 225/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 235/ | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | | | | | | | | |
| 245/ | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | | | | | |
| 255/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |
| 265/ | 25 | 30 | 35 | | | | | | | | | | |